

Prilog 1**OPIS PREDMETA NABAVE – TEHNIČKA SPECIFIKACIJA****- obrazac tehničkih karakteristika**

Redni broj	Stroj za punjenje vreća pijeskom	Nudi se		OPIS
		DA	NE	Upisati ponuđene vrijednosti ili dokaz jednake vrijednosti
1.	Marka i tip (navesti)			
1.1	Dimenzije uređaja maksimalno d/š/v: 2.400/1.200/2.200 mm			
1.2	Volumen lijevka za punjenje: min 1,2 m ³ , izrađen od St 52.3 min. debljine 3 mm			
1.3	Metalni zaštitnik od presipavanja, preklopni, min. visine 400 mm			
1.4	Kapacitet punjenja: min 1600 vreća/h			
1.5	Sustav za doziranje pijeska u ispuste putem pužnih transportera uz miješalicu pijeska			
1.6	Pogon pužnih transportera preko hidro motora i lanca			
1.7	Zaštitna rešetka iznad pužnih transportera			
1.8	Ispust za punjenje vreća : min. 4 komada			
1.9	Ručno aktiviranje punjenja			
1.10	Mogućnost punjenja vreća 600x400 i 500x400			
1.11	Podest za vreće na kojem stoje vreće tijekom punjenja izveden od mrežastog profila min. Ø4 mm vruće pocinčan			
1.12	Mogućnost visinskog podešavanja podesta na kojem stoje vreće tijekom punjenja (radi visine vreće sa pijeskom)			
1.13	Ispusti za punjenje vreća izvedeni tako da osoba koja puni vreće izbjegne mogućnost ozlijede glave tijekom punjenja			
1.14	Benzinski motor, snaga min. 14 KS, 4 takti, zračno hlađen, učvršćen preko elastičnih gumenih elemenata			
1.15	Varijabilna pumpa			
1.16	Rezervoar za hidraulično ulje min. 90 l, kontrolno staklo za provjeru razine ulja			
1.17	Mrežasta zaštita agregata			
1.18	Zaštitna okapnica metalna iznad pogonskog motora koja spriječava ulazak pijeska u rotirajuće dijelove motora			
1.19	Teleskopski stabilizatori za niveliranje i dodatnu sigurnost tijekom upotrebe punilice (preko vijčanog mehanizma s hodom min. 50 mm)			
1.20	Minimalna raspon stabilizatora nakon izvlačenja 2.000x2.200 mm			
1.21	Stroj prilagođen za prijevoz i manipulaciju radnim strojem i viličarem sa sve četiri strane			
1.22	Ušice unutar lijevka za podizanje			
1.23	Upravljački ventil za pužni vijak i miješalicu			
1.24	STOP prekidač			

1.25	Svjetlo za osvijetljavanje radnog prostora (4 mjesta ispusta i upravljačko mjesto) u LED izvedbi s napajanjem iz motora, neovisno o vanjskom napajanju, minimalno 5 komada rasvjetnih tijela smještenih ispod sjenila			
1.26	Površinska zaštita, vruće cinčano			
1.27	Ugrađen vibrator, minimalne snage 3 kN			
1.27	Oprema: 4 drvena impregnirana podmetača min. d/š: 400x400 mm s odgovarajućim nosačem			
1.28	Kanistar za gorivo s nosačem kapaciteta min. 10 lit.			
1.29	Osnovne upute za rad uređaja, pričvršćen na radnom stroju			
1.30	Katalog rezervnih dijelova			
1.31	Uputstvo za uporabu i održavanje			
2.	Stroj za šivanje vreća s pijeskom			
2.1	Marka i tip (navesti)			
2.2	Dimenzije maks. 32x22x30 cm			
2.3	Netto težina maks. 5 kg			
2.4	Razina buke maks. 75,5 dB			
2.5	Motor min. 90 W			
2.6	Min. dužina uboda 7.2 mm			
2.7	Lančani bod sa jednim koncem			
2.8	Jednostavno korištenje: jednom rukom			
2.9	Automatsko rezanje konca			
2.10	Šivanje višeslojnih vreća, na pamuku, platnu i sl.			
2.11	Mogućnost vješanja za lakše korištenje			
2.12	Regulacija visine transportnih zubaca			
2.13	Izmjenjivi hvatač			
2.14	Regulacija hvatača			
2.15	Osnovne upute za rad uređaja, pričvršćen na radnom stroju			
2.16	Katalog rezervnih dijelova			
2.17	Uputstvo za uporabu i održavanje			

U _____, _____ 2025.godine
(mjesto datum)

Ponuditelj:

(popis odgovorne osobe ponuditelja)